

STORM AFG-1520 MOTOR HONDA



CARACTERÍSTICAS

- Motor gasolina HONDA asíncrono, servicio continuo, 1.450 r.p.m.
- Bomba profesional UDOR/HAWK en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Válvula *by-pass* automática con regulador de presión.
- Carro de transporte de acero galvanizado con mango cómodo y robusto para el transporte.
- Lanza con pistola automática.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión bar	200
Presión máx. bar	250
Caudal L/min	15
Tensión pH-Hz-V	-
Potencia total CV	14
RPM	1.500
Temp. máx. admisión °C	60
Peso Kg	70
P.V.P. € (IVA no incluido)	2.514€

ACCESORIOS de SERIE



USO RECOMENDADO

Hidrolimpiadora de agua fría autónoma para trabajos en los que no se dispone de red eléctrica. Sus altas prestaciones de presión y caudal hacen de estos equipos una herramienta ideal para el profesional. Indicada especialmente en los siguientes sectores: agrario, ganadero, avícola, construcción, servicios, limpieza, viales, etc.

Máquinas con marcado

ACCESORIOS OPCIONALES y PRODUCTOS RELACIONADOS

